

Calidad para Profesionales

SISTA SELLA FÁCIL MULTIUSOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO

Descripción:

Sista Sella fácil Multiusos es un sellador base agua, a prueba de grietas e impermeable. **Su adhesivo lo hace ideal para sellar y pegar en zonas expuestas a a humedad ocasional como en:** marcos de puertas y ventanas, molduras, zoclos, ventilas, paneles, vitrinas, muebles, baldosas, escalones, entre mucho más. Adhiere a cerámica, vidrio, porcelana, madera, metales, panel de yeso, superficies pintadas, madera, concreto y varios plásticos.

PRINCIPALES BENEFICIOS ¡Sellar, ahora es fácil!

- ▶ Empaques exprimibles, fáciles de usar, reutilizables y de tamaño conveniente para evitar desperdicios.
- ▶ Fórmulas amigables base agua, no tóxicas y seguras para el ambiente.
- ▶ Con adhesivo.
- ▶ Fuerte Adhesión multi-material en interiores y exteriores.
- ▶ Se aplica blanco, al secar tiene acabado transparente.
- ▶ Pintable.
- ▶ Bajo olor.
- ▶ No contiene silicón.
- ▶ Se limpia con agua y jabón.
- ▶ Puede ayudar a ahorrar energía si es usado para sellar fugas de aire alrededor de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, entre otras.

APLICACIÓN

- ▶ Limpia la superficies (quitar sellador viejo, en su caso).
- ▶ Cortar la punta (en ángulo de de 45°)
- ▶ Aplicar un cordón de sellador exprimiendo el tubo.
- ▶ Alisar el sellador con el dedo húmedo (limpie el excedente con un paño húmedo, antes de que seque).
- ▶ Dejar secar 2 horas antes de pintar con pinturas base de aceite o látex (dejar secar 24 horas antes de exponer al agua).

PRESENTACIONES

- ▶ tubo
- ▶ Colores:



Unidad de embarque:

- ▶ Caja con 12 cartuchos de 177ml.

Rendimiento lineal :

- ▶ 5.6 m con un cordón de 6 mm. de ancho

Almacenamiento:

- ▶ Proteger de la congelación.
- ▶ Almacenar en temperaturas entre 5 °C y 38 °C.
- ▶ Tiempo de vida: 12 meses sin abrir.

NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- ▶ Aplique en temperaturas superiores a los 5 °C e inferiores a los 49 °C.
- ▶ No aplique en exteriores cuando se esperen lluvias o heladas durante las proximas 24 horas.
- ▶ No usar en juntas constructivas.
- ▶ No usar en espejos o para acabados automotrices.
- ▶ No lo use por debajo de la línea de flotación, en espejos, en peceras o por debajo de los carriles de la puerta de para ducha.
- ▶ El tamaño máximo de la junta es de 6 mm. sin contar el relleno.

PRECAUCIONES

- ▶ Lávese las manos después de manipular el producto.
- ▶ Evite el contacto con los ojos y la piel.
- ▶ No lo ingiera.
- ▶ No congele el producto.
- ▶ En caso de ingesta, busque atención médica inmediatamente.
- ▶ Manténgase fuera del alcance de los niños.

Compuesto orgánicos volátiles (VOC):
<2g /l o 1 % wt.

